EN ISO 374:2016
Valutazione delle prestazioni

Viene riportata, di seguito, una guida rapida di riferimento che mostra alcuni dei nuovi pittogrammi che appariranno sul dispenser di guanti Microflex a seguito degli aggiornamenti alla norma EN ISO 374.

Indicatori tipo di sostanza chimica

Lettera codice	Chimica
A	Metanolo
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Diclorometano
E	Disolfuro di carbonio
F	Toluene
G	Dietilammina
H	Tetraidrofurano
I	Etilacetato
J	n-Eptano
K	Idrossido di sodio 40%
L	Acido solforico 96%
M	Acido nitrico 65%
N	Acido acetico 99%
O	Ammoniaca 25%
P	Perossido di idrogeno 30%
S	Acido fluoridrico 40%
T	Formaldeide 37%

NUOVO



Come leggere le marcature

I pittogrammi qui mostrati indicano il livello di protezione chimica del guanto (tipo A, B o C) e se il guanto protegge da batteri e funghi o da batteri, funghi e virus.

Pittogrammi di protezione chimica

EN ISO 374-1/Type C	EN ISO 374-1/Type B	EN ISO 374-1/Type A
	XYZ	UVWXYZ
Prestazione almeno di livello 1 (più di 10 minuti) per almeno una sostanza chimica dell'elenco	Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno tre sostanze chimiche dell'elenco	Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno sei sostanze chimiche dell'elenco

Pittogramma per microrganismi

EN ISO 374-5	EN ISO 374-5
	VIRUS
Il pittogramma a sinistra riguardava, in precedenza, batteri e funghi. La norma modificata impone un nuovo test di penetrazione virale. Se il guanto affronta e supera questo ulteriore test, la parola "Virus" viene aggiunta sotto il pittogramma Microrganismi.	

Ansell ha sviluppato una gamma di strumenti per facilitare l'adozione della norma EN ISO 374 e di altri aggiornamenti normativi.

Scoprite di più e scaricate una copia della nostra Guida di riferimento EN ISO 374.
Altrimateriali disponibili all'indirizzo: http://www.ansell.com/it-IT/Campaigns/Enresourcecenter.aspx

Ansell

© 2018 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.
Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell.
Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti Ansell per un'applicazione specifica da parte dell'utente finale.

SOLUZIONI MONOUSO PER LA PROTEZIONE DELLA MANO

Ansell

GUANTI ROBUSTI PROGETTATI PER GARANTIRE RESISTENZA

NUOVO

MICROFLEX® 93-850
Guanti di nitrile monouso

Vantaggi e caratteristiche:

- Protezione contro gli spruzzi chimici 2 volte superiore a quella dei marchi† di punta, grazie all'innovativa tecnica di legame polimerico*
- Il più elevato standard conosciuto di qualità e consistenza della barriera (AQL basso pari a 0,40)‡
- Realizzati con tecnologia TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, per una protezione chimica morbida e duratura contro un'ampia gamma di sostanze chimiche
- Antistatici, secondo la norma EN 1149



MICROFLEX® 93-823
Guanti di nitrile monouso

Vantaggi e caratteristiche:

- E' dimostrato, tramite prove cliniche, che questi guanti riducono arrossamenti e prurito associati alla dermatite da contatto
- Realizzati senza utilizzare additivi chimici (compresi gli acceleratori)
- Sicuri per chi ha la pelle sensibile o è soggetto a reazioni allergiche

MICROFLEX® 93-843
Guanti di nitrile monouso

Vantaggi e caratteristiche:

- Proprietà antiaderenti nel manipolare nastri
- Eccellente protezione barriera
- Guanti robusti realizzati in nitrile ad alta resistenza
- Ideali per eseguire operazioni complesse
- Antistatici, secondo la norma EN 1149

MICROFLEX® 63-864
Guanti monouso in lattice

Vantaggi e caratteristiche:

- Lo spessore del guanto previene strappi e lacerazioni
- Polpastrelli testurizzati per una presa affidabile
- Doppia clorurazione per facilitare la calzata



MICROFLEX® 93-852
Guanti di nitrile monouso

Vantaggi e caratteristiche:

- Non schiumanti a contatto con liquidi
- Colore caratteristico nero per mascherare le macchie
- Scelta eccellente per ambienti bagnati
- Interamente testurizzati per una presa salda e sicura
- Antistatici, secondo la norma EN 1149

MICROFLEX® 73-847
Guanti monouso in neoprene

Vantaggi e caratteristiche:

- Ansell ERGOFORM™ Technology
- Certificati per una presa bagnata eccezionale
- Tattilità elevata per lavori di precisione

POLSI ALLUNGATI PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

NUOVO

MICROFLEX® 93-260
Guanti compositi in nitrile/neoprene

Vantaggi e caratteristiche:

- Il più sottile guanto resistente alle sostanze chimiche in grado di proteggere contro un'ampia gamma di acidi, solventi e basi inclusi eptano, formaldeide, acido solforico
- Tattilità e destrezza di un guanto monouso
- Il materiale extra morbido e il disegno ergonomico si traducono in maggiore comfort, per un utilizzo prolungato
- Antistatici, secondo la norma EN 1149



MICROFLEX® 93-243
Guanti monouso con polso lungo di nitrile

Vantaggi e caratteristiche:

- Polso extralungo (395 mm) per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Il disegno del polso impedisce al guanto di arrotolarsi
- Antistatici, secondo la norma EN 1149

MICROFLEX® 93-856
Guanti di nitrile monouso

Vantaggi e caratteristiche:

- Guanti di nitrile ad alta visibilità
- Il polso da 270 mm offre una maggiore protezione
- Approvati per l'utilizzo con farmaci chemioterapici (ASTM D 6978)
- Antistatici, secondo la norma EN 1149



MICROFLEX® 93-853
Guanti monouso con polso allungato di nitrile

Vantaggi e caratteristiche:

- Polso più lungo, per proteggere l'avambraccio
- Eccezionale integrità della barriera, con AQL 0,65
- Approvati per l'utilizzo con farmaci chemioterapici (ASTM D 6978)
- Antistatici, secondo la norma EN 1149



GUANTI ULTRASOTTILI CHE OFFRONO SENSIBILITÀ TATTILE

MICROFLEX® 93-833
Guanti di nitrile monouso

Vantaggi e caratteristiche:

- Basso valore AQL (0,65) per la massima integrità della barriera
- Ansell ERGOFORM™ Technology
- Sottili, robusti e resistenti
- Antistatici, secondo la norma EN 1149



** Tecnica di legame polimerico in attesa di brevetto † Dati dei test di permeazione chimica basati sulle norme EN 374 e ASTM F739 e raffrontati alle prestazioni di guanti monouso di nitrile di peso similare.*
Visita www.ansell.com/microflex93-850chemtest per visualizzare i dati dei test di permeazione chimica. ‡ Il valore AQL 0,40 dei Microflex 93-850 è inferiore all'AQL degli altri guanti monouso conosciuti per uso medico e industriale.
***Attenzione:** questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può essere causa di reazioni allergiche in alcuni utilizzatori. L'uso sicuro di questo guanto su o da parte di soggetti sensibilizzati non è stato verificato.*